

Persian Gulf (خلیج فارس)

Types of Pavers- Category A

(Thickness 60mm)



Walking پیاده
Car سواری
Light truck کامیونت سبک



Product Name نام محصول	خلیج فارس (Persian gulf)
Product Code کد محصول	4PAV103
References مرجع	Institute of Standard and Industrial of IRAN (ISIRI) ISIRI 20185, ISIRI 755-2
Material مواد اولیه	Sand, Crush, Cement, Silica.
Applications موارد استفاده	Roof Decks, Plaza Decks, Pool Decks, Park, Vila
Production Method روش تولید	Dry, zero-slump concrete

Paver Spec. مشخصات کفیوش	Length طول (mm)	Width عرض (mm)	Total Thickness ضخامت (mm)	Face Thickness ضخامت رویه (mm)	Weight وزن (Kg)	Number of each pallet تعداد در هر پالت	Color رنگ			
							Red قرمز	Yellow زرد	Blue آبی	Black مشکی
	196	196	60±3	8±2	5.250±%5	30	01	02	04	06
	396	196	60±3	8±2	10.460±%5	15				
	396	396	60±3	8±2	21.700±%5	30				
	596	396	60±3	8±2	33.200±%5	30				

انواع رنگ های سفارشی Customize

Pallet Spec. مشخصات پالت	Length طول (mm)	Width عرض (mm)	Height With Pallet ارتفاع با پالت (mm)	Row ردیف	Net Weight وزن خالص (Kg)	Gross Weight وزن ناخالص (kg)	Unit Per Pallet تعداد در پالت (Pcs)	Square per pallet متر مربع در هر پالت
	1200	800	1059	15	1961.4±%5	1981.4±%5	105	14.4

Paver Properties مشخصات کفیوش	Acceptance criteria معیار پذیرش			Result نتیجه		
Flexural strength ≥ مقاومت خمشی	≥	3.5MAP		7.9MAP		
Water Absorption ≤ جذب آب	≤	%6		%5.1		
Coefficient of Friction ≤ سایش مجاز	≤	26mm		10.2mm		
Dimensional Tolerance تولانس ابعادی	Length طول	Width عرض	Thickness ضخامت	Length طول	Width عرض	Thickness ضخامت
	±0.3%	±0.3%	±3mm	0	0	±3mm



Persian Gulf