

# Uni8 (موج)

## Types of Pavers- Category B

(Thickness 80mm)



Product Name نام محصول	موج (Uni8)
Product Code کد محصول	4PAV118
References مرجع	Institute of Standard and Industrial of IRAN (ISIRI) ISIRI 20185, ISIRI 755-2
Material مواد اولیه	Sand, Crush, Cement, Silica.
Applications موارد استفاده	Street, Road, Avenue, Walk, Broadway, Park, Vila
Production Method روش تولید	Dry, zero-slump concrete



Paver Spec. مشخصات کفیوش	Length طول (mm)	Width عرض (mm)	Total Thickness ضخامت (mm)	Face Thickness ضخامت رویه (mm)	Weight وزن (Kg)	Number of each pallet تعداد در هر پالت	Color رنگ			
							Red قرمز	Yellow زرد	Blue آبی	Black مشکی
	242	131	80±3	8±2	4.27±%5	390	01	02	04	06

	131	118	80±3	8±2	2.13±%5	20	Customize انواع رنگ های سفارشی			
--	-----	-----	------	-----	---------	----	-----------------------------------	--	--	--

Pallet Spec. مشخصات پالت	Length طول (mm)	Width عرض (mm)	Height With Pallet ارتفاع با پالت (mm)	Row ردیف	Net Weight وزن خالص (Kg)	Gross Weight وزن ناخالص (kg)	Unit Per Pallet تعداد در پالت (Pcs)	Square per pallet متر مربع در هر پالت
	1200	1000	944	10	1708±%5	1733±%5	410	10

Paver Properties مشخصات کفیوش	Acceptance criteria معیار پذیرش	Result نتیجه
Flexural strength <sub>≥</sub> مقاومت خمشی	≥ 3.5MAP	8.1MAP
Water Absorption <sub>≤</sub> جذب آب	≤ %6	%4.9
Coefficient of Friction <sub>≤</sub> سایش مجاز	≤ 26mm	10mm
Dimensional Tolerance تولانس ابعادی	Length طول	±0.3%
	Width عرض	±0.3%
	Thickness ضخامت	±3mm

# Squar208 (مربع ۲۰×۲۰×۸)

## Types of Pavers- Category B

(Thickness 80mm)



Product Name نام محصول	مربع ۲۰×۲۰×۸ (Squar208)
Product Code کد محصول	4PAV120
References مرجع	Institute of Standard and Industrial of IRAN (ISIRI) ISIRI 20185, ISIRI 755-2
Material مواد اولیه	Sand, Crush, Cement, Silica.
Applications موارد استفاده	Street, Road, Avenue, Walk, Broadway, Park, Vila
Production Method روش تولید	Dry, zero-slump concrete



Paver Spec. مشخصات کفیوش	Length طول (mm)	Width عرض (mm)	Total Thickness ضخامت (mm)	Face Thickness ضخامت رویه (mm)	Weight وزن (Kg)	Color رنگ			
						Red قرمز	Yellow زرد	Blue آبی	Black مشکی
	198	198	80±3	8±2	7.56±%5	01	02	04	06

	1200	1000	944	10	2268±%5	2293±%5	300	12
--	------	------	-----	----	---------	---------	-----	----

Paver Properties مشخصات کفیوش	Acceptance criteria معیار پذیرش	Result نتیجه
Flexural strength <sub>≥</sub> مقاومت خمشی	≥ 3.5MAP	8MAP
Water Absorption <sub>≤</sub> جذب آب	≤ %6	%4.9
Coefficient of Friction <sub>≤</sub> سایش مجاز	≤ 26mm	10mm
Dimensional Tolerance تولانس ابعادی	Length طول	±0.3%
	Width عرض	±0.3%
	Thickness ضخامت	±3mm